

# HADAR 7110



## BÉC TƯỚI PHUN XOAY TRÙM TÁN

- Dải áp suất làm việc khuyến nghị: 2,0 bar - 3,0 bar
- Lưu lượng: 128 l/h
- Yêu cầu lọc: 130 micron

1. Khớp nối lười lê giúp tháo lắp nhanh gọn.
2. Khả năng phân phối nước tuyệt vời.
3. Có hỗ trợ thiết bị chống rò rỉ nước (LDP)
4. Giải pháp tưới cho các vườn cây ăn quả, nhà kính, vườn ươm, cảnh quan và trồng nhỏ.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nozzle (mm)	Nozzle color	Flow rate (l/h)	Diameter (m)	Precipitation (mm/h) Spacing (m)								
				3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x5	5x6	6x6
1.6	Yellow	128	10.2	14.2	10.7	8.5	8.0	6.4	5.3	5.1	4.3	3.6
Color code distribution uniformity		CU>92%		CU=89-92%			CU=85-88%			CU<85%		

Ghi chú: +Nozzle color: Màu vòi phun. +Spacing : khoảng cách. +Flow rate: lưu lượng.  
+Diameter: Đường kính. +Distribution uniformity: Độ phủ.

