

AQUASmart 2002









BÉC TƯỚI PHUN XOAY TẠI GỐC

- Dải áp suất làm việc: 1,5 bar - 4,0 bar
- Lưu lượng: 35 l/h, 70 l/h, 95 l/h
- Đường kính ướt: 3,0m - 7,5m

1. Khả năng tưới đồng đều trên các loại địa hình khác nhau
2. Kết cấu chắc chắn và vững chắc
3. Cấu tạo kín chống côn trùng xâm nhập
4. Cấu tạo đơn giản dễ dàng tháo, lắp.
5. Chân cắm thiết kế độc đáo với kẹp khóa và hỗ trợ ngăn nước
6. Chống tắc nghẽn ngay cả khi tốc độ dòng chảy thấp nhất
7. Giải pháp tối ưu cho tưới phun gốc, tưới phun treo trong nhà kính và ngoài trời.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nozzle color	Flow rate (l/h)	Nozzle (mm)	Orange* (close range)	Black Swivel (medium range)		Blue Swivel (large range)		Green (inverted)**
				1st stage	Regular (2nd stage)	1st stage	Regular (2nd stage)	
Brown	35	1.10						
Orange	70	1.48		2.5	4.0	2.0	5.0	5.0
Yellow	95	1.75		2.5	5.0	2.5	7.0	5.0
				3.0	5.5	3.0	7.5	5.0

Ghi chú: +Nozzle color: màu vòi phun. +Close range: tầm gần. +Medium range: tầm trung.
+ Flowrate : lưu lượng. +Large range: phạm vi lớn. +Inverted: đảo ngược.

